ZOOMLION

EAC

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЛЯ SURGE POWER

WHEELED TRACTOR
RG Series
1804/2004



NO.1 CHAMPION China Export

名片装订区

ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO., LTD.

No.16 Exi Road, Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Электронная почта: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Авторское право 2023 Zoomlion, все права защищены.
Воспроизведение и копирование любой части
не допускается без разрешения Zoomlion.

RG1804/2004

WHEELED TRACTOR RG Series 1804/2004

Совершенно новый RG1804/2004 не только обладает высокими эксплуатационными характеристиками с точки зрения высокой грузоподъемности и тягового усилия на склоне, но и обладает ведущими в отрасли инновациями в области удобства вождения и простоты использования, что позволяет вам добиться чрезвычайно высокой эффективности и абсолютных преимуществ в вашей работе.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МОЩНАЯ ДИНАМИКА

- Установлена Система Bosch электроуправляемого непосредственного впрыска(электронная система впрыска топлива), что позволяет точно контролировать подачу топлива, обеспечивая экономичность и одновременно поддерживая мощный выходной поток;
- Топливный бак объемом 375L эффективно продлевает время работы, обеспечивая эффективность в производительности;
- Электронный интеллектуальный экономичный переключатель автоматически регулирует передачу согласно нагрузке, обеспечивая работу в экономичной зоне в любое время. Расход топлива при работе ниже 10% конкурентного товара;
- Новое усовершенствованное аккумуляторное устройство большой емкости обеспечивает легкий запуск даже при суровых условиях низких температур.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Коробка передач модернизирована с переключения с муфтой зацепления на синхронизированное переключение, обеспечивая более быструю реакцию при смене передач;
- 14-дюймовое двухдисковое сцепление с импортным фрикционным материалом, большим запасом крутящего момента и высоким коэффициентом безопасности 2,41. Гидравлический усилитель сцепления обеспечивает более легкое, комфортное управление и увеличенный срок службы.
- Корпус заднего моста усилен и увеличен, а также оптимизированы передаточные шестерни с увеличенным модули зубчатого колеса, что значительно повышает грузоподъемность шасси.

БОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО УСТРОЙСТВА

- Максимальная подъемная сила достигает 54kN, а коэффициент безопасности системы подвески превышает 1,5раз;
- На задней подвеске установлена система быстрой сцепки, повышая эффективность сцепки на 50%;
- Обновленный 7*45 многопозиционный прицеп увеличивает адаптивность к подвесному оборудованию на 30%.
- Предоставить подбирать переднее рабочее оборудование, электронное управление подъемом и электронное управление PTO



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТОВ

Модель	/	RG1804/2004
Размер целой машины	mm	5490×2230×3060
Колесная база	mm	2775
Минимальная масса использования	kg	7050(Стандартная шина)
Минимальный промежуток от земли	mm	490
Выбросы двигателя	/	stage Ⅲ
Номинальная мощность	kW	132.4/147
Тип муфты сцепления	/	Сухое, независимое управление, двойное действующее сцепление
Количество передач коробки передачи	/	Механическое переключение передач 16F+16R/ переключение передачи синхронизатора 24F+8R
Размер шин (передние/задние)	/	540/65R28，650/65R38
Тип гидравлической подъёмной системы	/	Раздельный подъемный механизм
Максимальная подъемная сила	kg	4400
Способ управления глубиной вспашки	/	Позиционное регулирование/полная регулировка уровня усилия (опционально)
Гидравлический многоходовой вентиль	/	3 комплекта
Гидравлический механизм подвески	/	Трехточечная задняя подвеска, категория III
Гидравлический выходной поток	L/min	80; 150 (опционально)
Максимальная сила тяги	kN	61
Выходная мощность PTO	kW	118.8/132.3
Скорость движения для отбора мощности	r/min	540/1000
Кабина	/	Кабина с кондиционером