ZOOMLION

EAC

# ОХРАННИК НА ПОЛЕ
# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫБОР

## WHEELED TRACTOR
## RN Pro Series
## 904/1104




名片装订区

**ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.**

No.16 Exi Road, Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Электронная почта: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Авторское право 2023 Zoomlion, все права защищены.
Воспроизведение и копирование любой части
не допускается без разрешения Zoomlion.

RN904/1104

# Колесный трактор серии RN 904/1104

**Силовая система, приводная система, рабочие устройства и кабина — четыре ключевых модуля, благодаря которым "Универсальный охранник" демонстрирует выдающиеся характеристики и обеспечивает высокую эффективность. 12+12 полностью синхронизированная коробка передач с более надёжным переключением. Усиленная система шасси обеспечивает удобство работы. Совершенно новая улучшенная комфортабельная кабина с кондиционером гарантирует комфортное управление. Ваш универсальный выбор для работы в поле!**



## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ

### СИЛЬНАЯ И ПРОГРЕССИВНАЯ ИННОВАЦИЯ

- Установлен четырехцилиндровый турбонаддувный двигатель с топливной системой высокого давления Yuchai , обеспечивающей оптимальное распыление топлива, мощность и экономичность.
- Максимальный крутящий момент 450N.m (600N.m), запас крутящего момента до 25%, что обеспечивает высокую способность преодолевать внезапные нагрузки;
- Трёхосная диаграмма частотно-регулируемого двигателя обновляется с до четырёх регулируемых, что позволяет адаптироваться к различным нагрузкам и повышает топливную экономичность.
- Усиленное независимое двухдисковое сцепление с применением высококачественного фрикционного материала и повышенную надежность;
- В приводной системе и гидравлической системе используется высококачественное масло трех назначений для обеспечения стабильной работы целой машины.

### ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

- Двухцилиндровый усиленный подъемный механизм. Подвеска категории II обеспечивает совместимость с различными гибридными аппаратами, быструю сцепку;
- Топливный бак увеличен до 200L, может работать при полной нагрузке в течение целого дня;
- Три комплекта гидравлических выхода с большим потоком обеспечивают работу различных техник, таких как складные бороны и оборотный плуг, имея широкую адаптивность;
- Для электросистемы должно выбрать высококачественные разъемные соединения, обеспечивая долговечность и безопасность. Специальный низкотемпературный аккумулятор гарантирует стабильную работу в экстремальных условиях;

### УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ УСТАЛОСТИ, И ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ В ВАШИХ РУКАХ!

- Интеллектуальная цифровая приборная панель 4,3 дюйма позволяет в реальном времени отслеживать состояние целой машины;
- Стандартная комплектация включает 6 светодиодных (LED) фонарей. Световой поток рабочих LED-фонарей увеличен с 600lm до 1600lm, угол освещения — 90°, что значительно улучшает яркость и зону освещения при ночных работах.
- В четырёхстоечной комфортабельной кабине с кондиционером установлена функция избыточного давления, и также обеспечивает улучшенные условия работы

## ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТОВ

| | | |
|---|---|---|
| Модель | / | RN904/1104 |
| Габаритные размеры целой машины (длина× ширина × высота) | mm | 2100×4820×3000 |
| Колесная база | mm | 2380 |
| Минимальная масса использования | kg | 425 |
| Минимальный промежуток от земли | mm | 5.018 |
| Класс выбросов двигателя | / | stage Ⅲ |
| Номинальная мощность | kW | 66.2/81 |
| Тип муфты сцепления | / | Сухое, независимое управление, двойное действующее сцепление |
| Количество передач коробки передачи | / | Переключение передачи синхронизатора 12F+12R |
| Размер шин (передние/задние) | / | 12.4-24/16.9-34 |
| Тип гидравлической подъёмной системы | / | Раздельное исполнение |
| Максимальная подъемная сила | kg | 3000 |
| Способ управления глубиной вспашки | / | Позиционное регулирование и поплавковое регулирование |
| Гидравлический многоходовой вентиль | / | 3 комплекта |
| Гидравлический механизм подвески | / | Задняя трёхточечная навеска, категория II |
| Максимальная сила тяги | kN | 34.5 |
| Выходная мощность PTO | kW | 59.58/72 |
| Скорость движения для отбора мощности | r/min | 540/1000 |