ZOOMLION

EAC

ЭФФЕКТИВНОЕ И НАДЕЖНОЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ

WHEELED TRACTOR
RS Series
1304/1604



名片装订区

ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road, Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Электронная почта: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Авторское право 2023 Zoomlion, все права защищены.
Воспроизведение и копирование любой части
не допускается без разрешения Zoomlion.

RS1304/1604

WHEELED TRACTOR RS Series 1304/1604

Внедрение ведущих международных технических стандартов, гарантия качества Zoomlion с полной функциональностью, простотой в эксплуатации, безопасностью и надежностью. Хорошо предназначается для работы в любых условиях, что является предпочтительной среди техники для сухопутных полей, что вам нужно.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ

НАДЕЖНЫЙ И МОЩНЫЙ ПАРТНЕР НА ФЕРМЕ

- Трактор серии RS является универсальной техникой с компактной и легкой конструкцией, мощным двигателем и высокой маневренностью.
- Установлены 6-цилиндровый турбонаддувный водяной охлаждаемый двигатель с системой впрыска топлива высокого давления BOCH, что обеспечивает большую топливную экономичность. Запас крутящего момента – 30%, максимальный крутящий момент – 590N·m.

ВЫСОКАЯ АДАПТИВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КАБИНЫ

- Оснащён электронной системой экономии топлива и дополнительным (4-передачи) многофункциональным переключателем мощности, что предназначается для различных нагрузок, улучшая топливную экономичность.
- Для трактора серии RS установить коробку передач 16F+8R с муфтовым переключением, а также опционально доступны с полностью синхронизированной коробкой передач 24F+8R
- Основные и вспомогательные фрикционные диски изготовлены из импортного порошкового металлургического фрикционного материала, и также установить функции кручение и амортизацию, имея большой запас крутящего момента и хорошо адаптируются к сложным рабочим условиям
- Для ключевых уплотнительных элементов установлено масляное уплотнение импортных брендов с высокой герметичностью.

ТИХАЯ И КОМФОРТНАЯ КАБИНА

- В кабине нового поколения Zoomlion установлена бесшумная система подачи свежего воздуха и стандартной системой избыточного давления. Перепад давления внутри кабины и снаружи поддерживается на уровне 65±5pa, что делает работу более комфортной.
- Интеллектуальный дисплей с большим экраном поддерживает функции 360° обзора при движении задним ходом, кнопка подъёма, а также функции вождения (опционально)

СИСТЕМА ХОРОШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- На приборной панели установлена функция напоминания о техническом обслуживании
- Воздушный фильтр типа обеспечивает эффективность фильтрации до 99,50%, и улучшая качество очистки воздуха. Горизонтальная боковая компоновка облегчает обслуживание и технический уход.
- Может использовать воздушный фильтр в течение 320 часов без очистки
- Для дизельного топлива проводится трехступенчатая фильтрация, обеспечивая высокую эффективность очистки, улучшенное качество двигателя и более длительный срок службы.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТОВ

Модель	/	RS1304/1604
Габаритные размеры целой машины (длина× ширина × высота)	mm	2640×2435×3250
Колесная база	mm	2640
Минимальная масса использования	kg	6050
Минимальный промежуток от земли	mm	450
Класс выбросов двигателя	/	stage III
Номинальная мощность	kW	95.6/119
Тип муфты сцепления	/	Сухое, независимое управление, двойное действующее сцепление
Количество передач коробки передачи	/	"Переключение передач с муфтой синхронизации 16F+8R/ Полностью синхронизированная коробка передач 24+8"
Размер шин (передние/задние)	/	18.4 - 38/14.9 - 26
Тип гидравлической подъёмной системы	/	Открытое
Максимальная подъемная сила	kg	4400
Способ управления глубиной вспашки	/	Позиционное управление / комбинированное управление силой и позицией
Гидравлический многоходовой вентиль	/	3 комплекта
Гидравлический механизм подвески	/	Трехточечная задняя подвеска, категория III
Максимальная сила тяги	kN	51
Выходная мощность PTO	kW	86/110
Скорость движения для отбора мощности	r/min	540/1000