BELARUS 80.1

Универсально-пропашной трактор
с усиленной кабиной и пластиковой облицовкой



60/81	18/4	3200	0/II
Мощность кВт/л. с.	Число передач	Грузоподъемность, кг	Stage

BELARUS 80.1



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива
Модель	Д-243/Д-243S2
Мощность, кВт (л. с.)	60 (81)
Номинальная частота вращения	
коленчатого вала, об/мин	2200
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н·м	298
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Емкость топливного бака, л	130

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	механическая, ступенчатая
Число передач:	
переднего хода/заднего хода	18/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,9-34,3/4,1-9,2
ВОМ задний:	
независимый I, об/мин	540
независимый II, об/мин	1000
синхронный, об/м пути	3,4

ГАБАРИТЫ

Общая длина, мм	3840
Ширина, мм	1970
Высота по кабине, мм	2780
База трактора, мм	2370
Колея, мм:	
по передним колесам	1450–1850
по задним колесам	1400–2100
Агротехнический просвет, мм	645
Наименьший радиус поворота, м	3,8
Масса эксплуатационная, кг	3770
Размеры шин (стандарт):	
передних колес	9,0–20
задних колес	15,5R38

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием; по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы.

Грузоподъемность на оси подвеса, кг	3200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	45
Емкость гидросистемы, л	25

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

ул. Долгобродская 29
220070, Беларусь, Минск

sales@mtz.by
www.mtz.by